Betonflächenfertiger DTA 2.3

Die robusten Betonflächenfertiger haben ein Spezialdoppelprofil aus verschleißfestem Leichtmetall, welches verwindungsfrei zu einem Rahmen verbunden ist. In jedem Rahmen ist eine Spannvorrichtung eingebaut, die den Fertiger vor Durchbiegung schützt. Die Betonflächenfertiger können auf Gleitbahnsystemen geführt werden. Dazu werden Rollenausleger an den Fertiger montiert. Die Gummirollen der Ausleger wirken schwingungsdämpfend und eleminieren die Übertragung der Vibrationen auf das Gleitbahnsystem. Mit dem DTA 2.3 lassen sich Beton-oberflächen maßgenau und ebenflächig nach DIN 18202 her-stellen.

1. Betonieren: schachbrettförmig mit seitlicher Abschalung

1. Betonieren: schachbrettförmig, Führung auf den bereits fertiggestellten Feldern

1. Betonieren: fugenlos mit dem BELIDOR-Gleitbahnsystem



1. Betonieren: übergroße Felder mit seitlicher Abschalung und einer BELIDOR-Gleitbahn in der Feldmitte

Technische Daten

Vibrationseinheit	400 V/ 3 Phasen/ 50 Hz			
	Gewicht 27 kg			
	3.000 Schwingungen/ min			
	verstellbare Fliehkraft 0 - 3.21 kN			
Rahmen	Arbeitsbreite	3,20/ 4,20/ 5,20/ andere Längen auf Anfrage		
	Gewicht in kg	57	69	79
	eingebaute Spannvorrichtung			
Ausleger	Rollenausleger höhenverstellbar			
	12,5 cm - 25 cm über Oberkante Beton			
	Gewicht 21 kg			

NOGGERATH Betontechnik GmbH • Windmühlenstraße 26 • 31675 Bückeburg • Telefon: 05722 / 99 14 - 0 • Telefax: 05722 / 99 14 - 44
info@noggerath-betontechnik.de • www.noggerath-betontechnik.de