



Hochfrequenz Innenrüttler mit integriertem Frequenzumformer BHF - E

Diese neue Generation von Hochfrequenzinnenrüttlern integriert 2 Geräte in einem. Es ist eine Kombination aus elektrischem Innenrüttler und elektrischem Umformer. Die Produktlinie zeichnet sich durch hohe Fliehkraft, konstante Drehzahl und hohe Verschleißfestigkeit aus. Die Innenrüttler sind gegen Überlastung, Überspannung, Unterspannung und Überhitzung geschützt.



lackiert

Die wichtigsten Eigenschaften sind:

- leichte Handhabung
- Direktanschluss an 230 V/ 1-Phase/ 50 Hz, sekundäre Spannung 230 V/ 3-Phasen/ 200 Hz
- alle elektronischen Komponenten sind in einem Spezialharz eingegossen und dadurch stoßsicher, gegen Feuchtigkeit und Vibration geschützt
- 10 m Spezialkabel und 5 m Gummischlauch mit Innenverstärkung



verchromt

Technische Daten

Flasche Ø	Länge	Vibrationen	Amplitude	Verdichtung	im Umkreis	Gewicht	Eingangsleistung
	mm	N	mm	m ³ /h	cm	kg	kW
Ø 38* lackiert	404	1.700	1,8	20	45	12,4	0,5
Ø 50* verchromt	468	3.760	2,1	40	70	17,6	0,9
Ø 59* verchromt	499	5.640	2,4	45	90	20,0	1,0
Ø 65* verchromt	484	7.330	2,6	50	110	21,1	1,4

* Auch lieferbar mit Gummikopf