



Stockrüttler P14E und P14B

Der Stockrüttler **P14E** ist ein handliches und trotzdem hochleistungsfähiges Gerät, das sich besonders bei Verdichtungsarbeiten in engen oder eng bewehrten Schalungen, auf kleineren Baustellen und bei Beton- Fertigteilen glänzend bewährt hat.

Der spezielle Antriebsmotor hat eine Wellendrehzahl von nur 4.000 Umdrehungen pro Minute. Durch ein spezielles Pendelsystem in der Rüttelflasche werden 12.000 Vibrationen pro Minute erzeugt, die zusammen mit der großen Fliehkraft eine schnelle und optimale Verdichtung des Betons ermöglichen.

Neu P14B: Auch lieferbar mit Benzinantriebsmotor und Tragerahmen. Die Antriebseinheit ist ausgestattet mit einem 4-Takt Honda Benzinmotor. Der Motor ist in einem speziellen Träggerahmen eingebaut. Das Gesamtgewicht beträgt nur 10 kg.



Die wichtigsten Merkmale sind:

- Pendelsystem
- Biegewelle dreht sich nur mit 4.000 Umdrehungen
- Schnellkupplung zum Auswechseln der Antriebswelle
- gehärtete Unwuchtung und Flaschenkopf
- doppelreihiges Pendelkugellager mit perfekter Abdichtung, keine Schmierung notwendig
- Gummischlauch mit Stahlgürtel und Verschleißhülse aus Federstahl
- leichter (nur 3 kg) Antriebsmotor mit Kippschalter, doppelt isoliert (GS & SEV geprüft)
- Spritzgeschützt IP 54

Technische Daten

Typ	Flasche Ø	Gewicht	Vibrationen	Fliehkraft	Amplitude	Schlauchlänge**
	mm	kg	pro Minuten	N	mm	m
P14B	Ø 28	3,5	12.000	2.500	0,8	2,5 - 3,0 - 3,5
	Ø 38*	5,0	12.000	3.900	1,0	2,5 - 3,0 - 3,5
	Ø 45*	5,5	12.000	4.500	1,5	2,5 - 3,0 - 3,5
P14E	Ø 28	2,0	12.000	2.500	0,5	1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0
	Ø 38*	3,4	12.000	3.900	1,0	1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0
	Ø 45*	3,6	12.000	4.500	1,5	1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0

* Auch lieferbar mit Gummikopf

** Schlauchlänge ist inklusive Rüttelflasche

Gewicht ist für einen Standardschlauch von 1 m